

Karten
Drucker

3 JAHRE
BRING-IN-
GARANTIE



DC-7600

Schnell und
zuverlässig

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- High Resolution Druck mit 600 dpi
- Schneller Druck für große Druckaufträge
- Vollständiger Over-the-Edge Kartendruck
- High Capacity Kartenzufuhr für bis zu 250 Karten
- Vielfältige Encoder-Möglichkeiten



DASCOM[®]
SOLUTIONS FOR BUSINESS PRINTING

DC-7600

Die Retransfer-Drucktechnologie ist die nächste Entwicklungsstufe im Kartendruck. Zuerst wird das Bild auf einen Film gedruckt, dann wird das Bild vom Film auf die Karte übertragen. Diese Technik eignet sich für den vollflächigen Over-the-Edge-Druck und verbessert die Zuverlässigkeit. Somit eignet sich diese Verfahren für eine Vielzahl von Kartentypen, wie z.B.:

- Firmenausweise
 - Patientenkarten
 - Studentenausweise
- Mitgliedsausweise
 - Sozialversicherungskarten
- Gesundheitskarten
 - Bankkarten

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Druckmethode | Re-Transfer Druck |
| Auflösung | 600 dpi |
| Druckmodi | Single Side, Double Sid, Over-the-Edge |
| Druckgeschwindigkeit | Single Side: 25 Sek. Double Side: 55 Sek |
| Schnittstellen | USB (2.0), Ethernet (10/100) |
| Kartendicke | 0,5 - 1,25 mm (20 - 50 mil) |
| Sicherheitslösungen | RFID codiertes Farbband; abschließbarer Kartenbehälter, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP) |
| Kartenzufuhr | Automatische Kartenzufuhr für 250 Karten (0,76 mm Dicke) Manuelle Zufuhr für einzelne Karten |
| Kartentypen | PVC, ABS, PET, PET-G, PC 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format) |
| Verbrauchsmaterial | Farbband YMCK (500 Images), Farbband YMCKH (400 Images), Farbband YMCKK (400 Images), Farbband YMCKI (400 Images), Farbband YMCKSI (350 Images), Transfer Film YMCK (500 Images) Farbband K (500 Images), Transfer Film K (500 Images) |
| Reinigungsset | Reinigungskarte Reinigungsrolle |
| Gewicht | 22 kg |
| Abmessungen | 339 x 311 x 431 mm (B x T x H) |
| Geräuschpegel | 55 dB(A) im Druck 40 dB(A) im Standby |
| Spannungsversorgung | Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz |
| Temperatur | Druck: +15° bis +30° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit Lagerung: +5° C bis +45° C; 35 - 95% Luftfeuchtigkeit |
| Treiber | Windows 7/8/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022 |
| Optionale Encoder | Encoder für MIFARE |

